



► **MODULAIRE MINI CEL**

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPES	MVL: met vloer ZVL: zonder vloer.
OMSCHRIJVING	Modulair geïsoleerd sandwichpaneel met sluitsystemen.
PANEELDIKTE	80 mm.
MODULEMAAT	300 mm.
AFMETINGEN	Uitwendige hoogte: 2100 mm of 2400 mm. Inwendige breedte 1200 mm tot 2100 mm. Inwendige lengte 1500 mm tot 3000 mm.
UITZICHT	Oppervlak is vlak, zijkanten tand-groefverbinding.
AFWERKINGEN	Gegalvaniseerde gelakte staalplaat met beschermfolie. Dikte = 0.63 mm (totaal) Lak = polyestercoating - 25 micron - CLEANsafe 25 - voedingskwaliteit Kleur - wit gelakt - RAL 9010 Vloerpaneel: - 9 mm multiplex afgewerkt met een gepolymeriseerd anti-slip kunsthars laag - Kleur: donkerbruin (kleurtolleranties mogelijk) - Max. belasting: 500 kg op 4 rubber wielen = 125 kg / rubber wiel (kar/transpallet + goederen samen) 3000 kg/m ² bij vlakke en gelijkmatig verdeelde belasting. - Onderzijde = onzichtbare zijde = niet afgewerkt en zonder beschermfolie. - Vloer is niet waterdicht. Schoon te maken met vochtige doek.
SLUIJSYSTEMEN	Haak-as sluitsysteem Materiaal = hoogwaardige kunststof Positie = om de 300-600-900 mm Bediening = zeskantsleutel M12
ISOLATIE	Hard polyurethaanschuim Dichtheid = +/- 40 kg/m ³ (Tolerantie ong. 3 kg/m ³) U-waarde: 0,279 W/m ² K Lambdawaarde = 0,0223 W/mK - EN 12667 - na 9 weken Brandreactie: panelen en deuren EN 13501-1: B-s3, d0
GEWICHT	+/- 13,30 kg/m ²
TOEPASSING	Afhankelijk van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Positieve en negatieve temperatuur (> -18°C). Negatieve temperatuur enkel mogelijk in combinatie met vloer.
HOEKSTUKKEN	Opgeschuimde kunststof profielen
DEUR	Eén koeldraaideur per modulaire mini cel. Nuttige doorgang: 700x1940 mm h (MVL) of 700x2020 mm h (ZVL). Bij vriesuitvoering met randverwarming (230 Volt) - aarding verplicht. <ul style="list-style-type: none">• Klassieke koeldraaideur<ul style="list-style-type: none">- Deurbladdikte: 100 mm- Draairichting bij MVL van 2100 mm h te kiezen door omkeerbaar deurpaneel- Beslag<ul style="list-style-type: none">• EURO 2015 deurkruk met cylinderslot en noodopener• 2 scharnieren in RAL 7016 (anthracietgrijs) + RAL 9006 (zilver)• Zelfsluitende koeldeur<ul style="list-style-type: none">- Enkel mogelijk bij uitvoering met vloer- Deurbladdikte: 80 mm- Draairichting te kiezen door omkeerbaar deurpaneel- Beslag:<ul style="list-style-type: none">• RVS handgreep, centraal geplaatst op de hoogte van het deurblad• RVS torsiescharnier met regelbare sluitkracht• Ingewerkte versteviging voor het plaatsen van een sleepdeurgeleider. Sleepdeurgeleider zelf niet inbegrepen.